



HIGH-TACK MONTERINGSLIM er et meget sterkt lim basert på MS-polymer. Det herder ved hjelp av den naturlige luftfuktigheten. Svært høy festeevne på max 25kg per cm².

BRUKSOMRÅDER

- God vedheft til de fleste materialer
- Miljøvennlig (løsemiddelfri)
- Luktfritt
- Meget god vær og –UV bestandighet
- UNDERLAG: glass, metaller, tre, betong, aluminium, gips, tegl og de fleste byggmateriell

TEKNISKE DATA

Materialtype:	1-komponent MS polymer
Herdesystem:	Herder med luftens fuktighet
Spesifikk vekt:	Ca. 1,57 kg/ltr.
Hardhet/shore:	60 iflg. ISO 828
Hinnedannelse:	Ca. 10-15 minutter v/23`C og 50% RF
Herdetid:	2-3 mm pr. døgn v/23`C og 50% RF
Overmalbar:	Godt malbar med vannbaserte malinger og de fleste andre malingssystemer. Vedheften til malingen vil variere avhengig av malingstype, må testes først. Før overmaling må overflaten vaskes med white sprit. Generelt anbefales det ikke å overmale fugemasser da bevegelser i fugemassen vil føre til krakeleringer i malingen.
Brukstemperatur:	+ 5`C - +40`C
Temp. bestandig:	-40`C - +100`C
Fugebevegelse:	+/- 25%
Max fugebredde:	25 mm
Farger:	Hvit
Emballasje:	290 ml. patron
Lagring:	9 måneder. Lagret tørt og svalt.

ARBEIDSBESKRIVELSE:

Rengjøring og priming	Limflatene skal være rene, tørre og fri for fett og løse partikler.
Påføring	Påføres med en fugepistol og fugen kan glattes med en fugepinne som har stått i såpevann. Påføres i strenger med 30 cm avstand for å sikre at herdingen går optimalt.
Rengjøring	Uherdet masse, verktøy kan vaskes med white spirit. Herdet masse kun mekanisk.

SIKKERHET: Vennligst se HMS-Datablad (Helse, Miljø og Sikkerhet)